



| MODELO | MASA TOTAL (Kg) | LARGO (m) | TARA +/- 3% (Kg) | | |
|--------|-----------------|-----------|------------------|---------|---------|
| | | | 2 Pisos | 3 Pisos | 4 Pisos |
| RBA21E | 20000 | 7.20 | 6500 | 7000 | 7500 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ø **Chasis:** estructura autoportante en Aluminio anticorrosivo
- Ø **Ejes:** dobles fijos da 10000 Kg.
- Ø **Frenos:** de tambor Ø 310x200 mm.
- Ø **Sistema frenante:** neumático a dos secciones en conformidad con las normas CEE con EBS a 2 canales y RS.
- Ø **Freno de aparcamiento:** cilindros a muelle (maxi brake) con comando neumático.
- Ø **Suspensión:** de tipo neumático a control electrónico integrada con doble barra de torsión.
- Ø **Rueda:** llantas 17.5 x 6.75 con enchufe M.
Neumáticos: 245/70R17.5 dobles.
- Ø **Quinta rueda:** a esfera con diámetro 1200 mm
- Ø **Lanza:** Timón regulable manualmente en largo 5x50 mm con anilla intercambiable.
- Ø **Carrocería:** caja autoportante con 2, 3 pisos con movimiento hidráulico, techo elevable puertas laterales y de inspección, cajón debajo del vehículo, luces de trabajo internas y externas
- Ø **Pisos de carga:** rebajado con altura = 700 mm y altura útil interna = 3250 mm.
- Ø **Sistema hidráulico:** sistema electrohidráulico independiente con baterías autónomo y dispositivos automáticos de seguridad conforme con la directiva Máquinas y al 'Istituto per la Sicurezza sul Lavoro (aprovación TUV n° 24 03 9761 002)
- Ø **Sistema de bebederos:** automático para vacuno, ovino y porcino con depósito de agua de 250 litros.
- Ø **Ventilación:** de tipo autónomo con 9 ventiladores laterales Ø 255 mm. Capacidad max. 11700 m³/h
- Ø **Rampa de carga:** a comando hidráulico, anti resbalón, con protecciones laterales que abren a libro
- Ø **Separadores:** en aluminio o acero galvanizado.
- Ø **Techo:** a sandwich con material isotérmico

OPTIONALS

- Tapas laterales en aluminio (+150 Kg);
- Ø Pisos independientes (+500 Kg);
- Ø Rampa de pasaje al camión (+100 Kg)
- Ø Sistema integrado de detección de posición a través de GPS, temperatura interna y apertura de puertas con registraci3n de datos y transmisi3n GPRS

Datos de dimensiones y de peso son a título indicativo.

La PEZZAIOLI S.r.l. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas cuando lo así lo considere

ed. 28/06/2016